



LIGAÇÃO QUEBRADAS/AMPARO  
PERFIL LONGITUDINAL  
Esc. H=1:1000  
V=1:200

QUILOMETRAGEM	0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+125	0+150	0+175	0+200	0+225	0+250	0+275	0+300	0+325	0+350	0+375	0+400	0+425	0+450	0+475	0+500	0+525	0+550	0+575	0+600	0+625	0+650	0+675	0+700	
COTAS DA RASANTE	150.57	150.90	151.12	151.08	150.73	150.35	149.88	149.60	149.23	148.85	148.48	148.10	147.73	147.35	146.98	146.60	146.23	145.85	145.48	145.10	144.73	144.35	143.98	143.60	143.23	142.85	142.48	142.10	141.73	
COTAS DO TERRENO	150.80	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	150.73	
ELEMENTOS DA RASANTE	i=1.88% L=12.90m		i=0.70% L=12.10m		i=0.90% L=21.71m		R=1500.00m D=36.00m								i=-1.50% L=903.58m															
SOBREELEVAÇÃO	Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)		Zona da Rotunda (variável)	
LARGURA DA FAIXA DE RODAGEM	3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m		3,50m	
ELEMENTOS DO TRAÇADO	R=∞ L=25.000		R=200.000 D=46.459		A=100.000 D=50.000		A=130.000 D=48.286		R=350.000 D=91.956		A=130.000 D=48.286		R=∞ L=534.681																	
DIAGRAMA DAS CURVAS																														